



moc	sprawność cieplna min.	masa	wymiary gabarytowe			króciec przyłącza	zuzycie paliwa
			wys.	szer.	dlug.		
KW	%	KG	min.	min.	min.	O	kg/h
11	80	170	910	410	850	1 ½"	0.80
17		196	1010	410	850	2"	1.05
23		245	1010	460	850	2"	1.32
29		272	1010	500	850	2"	1.47
35		314	1010	570	850	2"	1.73
41		336	1010	620	850	2"	2.04
48		361	1010	670	850	2 ½"	2.36
60		400	1010	730	850	2 ½"	2.76

1. obudowa kotła
2. wymiennik ciepła
3. komora spalania
4. pokrywa komory
5. pokrywa wymiennika
6. czopuch (wykonanie standard lub z wentylatorem wyciągowym)
7. warstwa izolacyjna
8. ruszt (ruchomy lub stały)
9. sterownik nakotłowy (wersja z wentylatorem wyciągowym)
10. króciec wody zasilającej
11. króciec wody powrotnej
12. króciec spustowy
13. zawirówywacz spalin
14. klapka dopływu powietrza
15. wyczystka boczna
16. drzwiczki dolne
17. szuflada
18. przepustnica spalin
19. dźwignia rusztu ruchomego